



Московский завод  
**FDplast**

## ТРУБА СПИРАЛЬНОВИТАЯ FD SVT

### КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ:

SN2, SN4, SN6, SN8, SN12, SN16

### МАТЕРИАЛ: ПНД

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД:** от 500 до 3000 ID

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

для сварки встык, с резьбой

### ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА:

в соответствии с ГОСТ Р 54475-2011

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая химическая стойкость к действию агрессивных сред.
- Высокая стойкость к истиранию под воздействием абразивных материалов.
- Повышенная пропускная способность благодаря гладким внутренним стенкам.
- Температура сточных вод не должна превышать 60°C (при кратковременных залповых сбросах до +80°C).
- Небольшой вес конструкции при высокой кольцевой жесткости.
- Лёгкость транспортировки и монтажа.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытового, ливневого водоотведения, отведения промышленных стоков.
- Реновация изношенных трубопроводов способом протяжки, в том числе без перекрытия стоков.
- Строительство дренажных систем любой сложности.
- Прокладка трубы на территориях с подвижными грунтами, автомобильными или железнодорожными магистралями без подключения сторонних систем.
- Изготовление колодцев, ёмкостей, резервуаров для хранения и транспортировки агрессивных сред.

**БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ  
до 3000 ID**



[www.fdplast.ru](http://www.fdplast.ru)



+7 (495) 640-88-38